

### Центральный блок RX-M2861

Современный эргономичный дизайн

Прост и удобен при настройке и эксплуатации

Возможность установить в 19 дюймовую рэковую стойку

Может использоваться в четырех режимах работы микрофонных пультов: свободном, ограниченном, в режиме FIFO и голосовом режиме

Имеет 4 выхода для подключения точки доступа, что позволяет увеличить радиус действия сигнала

Обеспечивает подключение всех внешних устройств и позволяет управлять всеми функциями с клавиатуры компьютера или 2.8 ЖК дисплея контроллера

Центральный блок поддерживает функции обсуждения и видео

### Беспроводная точка доступа RX-HE2861

Выполняет функции беспроводного приемника и беспроводного передатчика

Его задачей является беспроводная передача, обработка и прием звукового сигнала и данных управления

Данное устройство можно закрепить на стене, потолке или на стойке

Беспроводная точка доступа подключается к центральному блоку RX-M2861 конференц-системы при помощи интерфейсного кабеля 6P DIN длиной 10 метров, который идет в комплекте

### Диапазон излучения и технические характеристики RX-HE2861

H - высота от 3 до 7 м, R - радиус от 3 до 30 м

Источник питания:	24В 1А
-------------------	--------

Потребляемая мощность:	6Вт
------------------------	-----

Режим модуляции:	GMSK
------------------	------

Несущая частота:	2400-2517МГц
------------------	--------------

Частотный диапазон:	ц-15 кГц
---------------------	----------

Коэффициент нелинейных искажений:	<0.05%
-----------------------------------	--------

Динамический диапазон:	> 80 дБ
------------------------	---------

Соотношение сигнал-шум:	> 80 дБ
-------------------------	---------

Интерфейс:	6P-DIN Кабель
------------	---------------

Размеры:	300 x 185 x 40 мм, вес: 1.0 кг
----------	--------------------------------

### Беспроводные пульты RX-C2861 / RX-D2861

Оригинальная цифровая продукция компании Restmoment. Совместимость со стандартом IEC60914

Элегантный дизайн, по последним инженерным разработкам

Каждый пульт имеет свой ID адрес

Коммуникационные технологии цифровых радио частот 2.4G. Многоуровневая защита от помех и шифрованное кодирование

Качество звука близко к воспроизводимому с CD

К каждому пульту идет в комплекте аккумулятор

#### Технические характеристики RX-C/D2861

Режим модуляции:	GMSK
Несущая частота:	2400-2517мГц
Частотный диапазон:	ц 15 кГц
Чувствительность микрофона:	47дБ
Соотношение сигнал-шум:	Б
Динамический диапазон:	92дБ
Суммарные гармонические искажения:	<0.05%
Рабочая мощность литиевой батареи:	3.6В
Потребляемая мощность:	160mW, 220mW
Размеры подставки:	200x125x60 мм
Цвет:	серебристый и чёрный

#### Аксессуары конференц-системы RX-2861

#### Зарядное устройство RX-CB106

Для зарядки аккумуляторов используется зарядное устройство RX-CB106, которое предназначено для подзарядки шести аккумуляторов

Время зарядки составляет приблизительно 4 часа

Поставка зарядного устройства осуществляется по запросу потребителя за отдельную плату

#### Аккумулятор RX-CL213

Аккумулятор идет в комплекте с каждым пультом

Прочный корпус

При полной зарядки аккумулятора время работы составляет около 30 часов